

osnovni premaz UniPrimer



Proizvod	Organsko vezan pripravljen prednamaz brez topil.	
Sestavine	Organska veziva, silikonski dodatki, mineralna polnila, dodatki, voda.	
Lastnosti	Izboljšuje oprijem in izenačuje vpojnost, omogoča enakomerno barvo zaključnega sloja, dodatno povečuje vodoodbojnost podlage.	
Uporaba	Prednamaz na zunanjih in notranjih površinah, kot priprava za zaključne omete Baumit NanooporTop, Baumit SilikatTop, Baumit SilikonTop, Baumit GranoporTop, Baumit StyleTop, Baumit EdelPutz, Baumit EdelPutz Extra, Baumit MosaikTop, Baumit StructoJoy,	
Tehnični podatki	gostota	ca. 1,65 kg/dm ³
	vsebnost HOS	< 1g/l
	vsebnost trdih delcev	ca. 70 %
	barva	bela
	poraba materiala	ca. 0,20 - 0,25 kg/m ² na izravnalnih masah ca. 0,40 kg/m ² na ometih oboje za enkratni premaz
Označevanje po zakonu o kemikalijah	P101	Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
	P102	Hraniti zunaj dosega otrok.
	P501	Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Skladiščenje	12 mesecev, dobro zaprti embalaži, na hladnem, brez nevarnosti zmrzovanja.	
Kontrola kakovosti	Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.	
Pakiranje	V plastičnih vedrih po 5 in 25 kg.	
Obdelava Podlaga	Podlaga mora biti čista, nosilna, suha, nezmrznjena, vpojna, odprašena, brez maščob in cvetenja ter brez razpok in prostih delcev (zadostiti mora ustreznim standardom npr. ÖNORM B 2259, B 6410 in B 3346. Ravnost podlage mora ustrezati standardu DIN 18202.	

Primeren za:

- mineralne armirne sloje v sistemih s toplotno izolacijskimi ploščami
- apnene, apneno-cemenne omete, beton
- dobro sprijete mineralne, silikatne in disperzijske barve in omete
- apneno-mavčne omete

Neprimeren za:

- sveže apnene omete
- umetne mase, laki in oljni premazi, klejne barve.

Priprava podlage

- kredaste in peskaste površine mehansko odstranimo
- maščobne delce na betonu odstranimo z uporabo posebnega odstranjevalca in operemo s curki vroče vode ali pare
- onesnažene površine temeljito operemo s paro
- alge odstranimo mehansko, očistimo s paro ter obdelamo z ustreznim sredstvom (Baumit SanierLösung)
- slabo sprijete podlage, preperete mineralne premaze mehansko odstranimo
- poškodovane oz. razpokane površine izravnamo z lepilom (npr. Baumit StarContact) in po potrebi armiramo (Baumit StarTex)
- mavčno kartonske plošče (uporabimo Baumit SperrGrund)

Vgrajevanje

Podlaga mora biti vezana in suha. Baumit UniPrimer temeljito premešamo z mešalom pri nizkih obratih. Za doseganje primerne gostote lahko dodamo majhno količino vode. Baumit UniPrimer nanašamo z valjčkom ali čopičem enakomerno po celotni površini. Pri visokih temperaturah je priporočljiv dvakratni nanos. Pri dvakratnem nanosu (npr. neenakomerna vpojnost podlage) je potrebno pred nanosom drugega sloja upoštevati čas sušenja min. 24 ur.

Dodajanje drugih premazov ni dovoljeno. Delamo enakomerno, brez prekinitev.

Splošna navodila

Temperatura zraka, materiala in podlage mora biti med nanašanjem in vezanjem nad + 5°C. Površino ščitimo pred direktnim soncem, vetrom in dežjem (npr. z zaščitno fasadno mrežo). Večja vlažnost zraka lahko znatno podaljša čas vezanja in povzroči neenakomerno spremembo barve.

Pred nanosom naslednjih slojev je potrebno upoštevati čas sušenja min. 24 ur.

Varnostno opozorilo:

Oči, kožo in okolico obdelovanih površin, posebno steklene, keramične, klinker in lakirane ter kovinske površine in površine iz naravnega kamna je potrebno zaščititi. Morebitne madeže speremo z veliko vode in ne čakamo, da se osušijo. Orodje in naprave takoj po uporabi očistimo z vodo.

Zaključna obdelava:

- Baumit NanoporTop
- Baumit SilikatTop
- Baumit SilikonTop
- Baumit GranoporTop
- Baumit StyleTop
- Baumit MosaikTop
- Baumit EdelPutz
- Baumit StructoJoy

Ostala obvestila

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletni izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.